


P1 : USB AM

P2 : USB BM



接线方式

注: ①: 线材 28AWG(7/0.12TC)*4C

OD: 3.4MM 外被: 黑色 带编织 (32)

②③: ②USB AM ③USB BM 包胶芯 焊线式 (二件式)

胶料: PVC 45P 黑色胶料

测试条件:

1.100%测试短路、断路、错位测试

2. 绝缘阻抗 $10\text{M}\Omega$, DC300V,

3. 导通阻抗 5Ω (MAX) :

技术要求:

1: 测试时, 不可有短路/断路/间歇性接触/绝缘不足/错位/接触电阻大等不良情况。

2: 线材表面光滑, 无刮伤/破皮等现象

3: 连接器外露铁壳不可有刮伤/氧化或镀层脱落现象

Series No.:

600 542 XXX 00

Total cable length. Unit:cm

Part Number

黑色外被 $\phi 3.40 \pm 0.2\text{mm}$

编织 32*

导体4C红白绿黑*7/0.12镀锡铜

编织

编辑

2: 线材表面光滑, 无刮伤/破皮等现象

或镀层脱落现象

ISSUED

Legend

2019-04-28

Legend

<http://www.leyconn.com>

Sheet 1 of 1

		Title

LEYCONN ELECTRONICS CO., LTD.
深圳市联益康电子有限公司

TEL: +86(755)26078616 FAX: 26070522

ICD/A公+B公/L=XXXmm

JSB/ 28AWG(7/0 12TC)*4C

600542XXXX00

REV	A
-----	---